

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ ОКНОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,
ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ВНЕШНИМ
ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

Технические условия

STANDARD OF ORGANIZATION

UNITS OF ADJUNCTIONS OF WINDOW AND DOOR BLOCKS, FRONT TRANSLUCENT DESIGNS TO EXTERNAL FENCING DESIGNS

Specifications

Москва 2007

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Технический комитет по стандартизации

ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

№ ТК465-003

«_____» 2007г

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «РОБИТЕКС»

_____ А.В. Сергеев

«____» 2006г

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ ОКНОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ВНЕШНИМ ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

Технические условия

STANDARD OF ORGANIZATION

UNITS OF ADJUNCTIONS OF WINDOW AND DOOR BLOCKS, FRONT TRANSLUCENT DESIGNS TO EXTERNAL FENCING DESIGNS

Specifications

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения и разработки стандартов организаций (СТО) - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация и Российской Федерации. Основные положения», ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация и Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения оформления и обозначения».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН и внесен: ООО «Робитекс», Апрок при участии ГУП «НИИМосстрой», ГУП «МНИИТЭП», ООО ПКФ «Стройсистема СТ», ООО «Робитогр».

2. ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ в ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦМС») и Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО».

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 марта 2007 г . в качестве стандарт организациии ООО «Робитекс».

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ:

Содержание

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Требования к узлам примыкания
 - 4.1 Общие положения
 - 4.2 Требования к ограждающим конструкциям
 - 4.3 Требования к СПК
 - 4.4 Требования к крепежу
 - 4.5 Требования к швам монтажным
 - 4.6 Требования к наружному слою монтажного шва
 - 4.7 Требования к среднему слою монтажного шва
 - 4.8 Требования к внутреннему слою монтажного шва
 - 4.9 Требования к материалам монтажного шва
 - 4.10 Требования к элементам отделки
5. Безопасность при производстве работ
6. Охрана окружающей среды
7. Контроль качества
8. Методы испытаний

Приложение А Рабочие чертежи узлов

Приложение Б Производство работ по заполнению проемов

Приложение В Требования к крепежным элементам и их установке

Приложение Г Примеры расположения колодок

Приложение Д Примеры расположения элементов крепления

Приложение Е Перечень машин, механизированного и ручного инструмента и приспособлений

Приложение Ж Методика анализа теплотехнических характеристик узлов примыкания

Приложение К Пример оформления результата теплотехнического анализа примыкания

Приложение Л Сведения о разработчиках стандарта

1. Область применения

Настоящий стандарт организациии распространяется на узлы примыканий оконных и балконных дверных блоков, балконного остекления и витражных конструкций (далее - светопрозрачных конструкций, СПК) к наружным ограждающим конструкциям отапливаемых зданий и сооружений.

Стандарт применяется при проектировании, разработке конструкторской и технологической документации, а также производстве работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения.

Требования стандарта также распространяются при замене СПК в эксплуатируемых помещениях.

Стандарт не распространяется на узлы примыканий СПК специального назначения (противопожарных, взрывозащитных), а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях.

Узлы примыканий, спроектированные и выполненные по настоящему стандарту, могут быть применены во всех климатических зонах в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).

Стандарт может быть использован для целей сертификации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте организациии использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы.

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.

ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия.

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.

ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздуно- и водопроницаемости.

ГОСТ 26602.5-2001 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

ГОСТ 30973-2002 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности.

ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия.

ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клевые строительного назначения. Технические условия.

ГОСТ 14791-79 Мастикка герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия.

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеклопакетам. Общие технические условия.

ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (Окончание).

ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия.

ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 24258-88 Средства подмазывания. Общие технические условия.
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставочные для строительно-монтажных работ. Технические условия.
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.
ГОСТ 12.1.038* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением №1).
ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (с Изменением №1).
ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию.
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (с Изменениями № 1-4).
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
ТР 109-00 Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков светопрозрачных конструкций.

Разработаны ГУП «НИИМостстрой».

ТР 95.17-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 17. Технологический регламент герметизации стыков ограждающих конструкций в зимнее время. Разработан ГУП «НИИМостстрой».

ТР 152-05 Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков. Разработаны ГУП «НИИМостстрой».

ТР 117-01 Технические рекомендации по устройству систем наружного утепления зданий (типа "Синтеко") Разработаны ГУП «НИИМостстрой».

МИ 01_49001519-2004 Методика испытания материалов, предназначенных для устройства строительных монтажных швов, на стойкость к эксплуатационным нагрузкам и оценки их долговечности. Согласована Госстроем России. Утвержден НИУЦТ «Межрегиональный институт окна».

«При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующему ежегодно издаваемому информационному указателю, опубликованному в предыдущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться принятым изменен (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3. Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения:

Узел примыкания - это конструктивная система, состоящая в общем случае из коробки СПК, монтажного шва, системы крепежа, части ограждающей конструкции, ограниченной областью распространения теплотехнической неоднородности на ее внутренней поверхности вблизи проема, а в частных случаях дополненная элементами откосов, подоконником, отливом и т.д.

Монтажный шов - элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками.

Фронтальный монтажный зазор - пространство между коробкой СПК и поверхностью четверти (фальшчетверти) стенного проема.

Торцевой (боковой) монтажный зазор - пространство между торцевой поверхностью коробки СПК и поверхностью стенного проема.

Силовое эксплуатационное воздействие на монтажный шов - воздействие, возникающее при взаимных перемещениях коробки СПК и стенного проема, при изменении линейных размеров, при усадке здания, температурных, влажностных и других воздействий.

Деформационная устойчивость монтажного шва - способность монтажного шва сохранять заданные характеристики при изменении линейных размеров монтажных зазоров в результате различных эксплуатационных воздействий.

Окно - элемент стенной или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренним помещениям с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей отлива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения, откосов, отливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (подиумом), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Вытяжные светопрозрачные конструкции (строительные витражи) - крупногабаритные, как правило, многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в стенные проемы зданий путем крепления профильей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема (в отличие от навесных светопрозрачных фасадных конструкций).

Зимний сад, зенитный фонарь - отдельно стоящие или примыкающие к внешним ограждающим конструкциям (кровле) пространственные светопрозрачные конструкции.

Коробка светопрозрачной конструкции - сборочная единица рамочно-брюсковой конструкции неподвижно закрепляемая к ограждающим конструкциям, предназначенная для навески створок или полотен, или установки неподвижного заполнения.

4. Требования к узлам примыкания

4.1 Общие положения

4.1.1 Проектирование узлов примыканий является неотъемлемой составляющей проектирования заполнения проемов.

4.1.2 Конструкция узла примыкания включает в себя: ограждающую конструкцию, примыкающую к монтажному шву, коробку СПК, монтажный шов, систему крепежа. В частности конструкция узла примыкания может быть дополнена внутренними и внешними откосами, отливом, подоконной доской и т.д.

4.1.3 При проектировании узлов примыкания СПК к проемам следует выполнять расчет температурных полей, подтверждающий отсутствие конденсата на внутренних откосах и соответствие перепадов температур по глади стены и внутреннему откосу. В качестве основного показателя рассчитывается путем моделирования приведенное сопротивление теплопередаче монтажного шва (как наиболее ответственного элемента узла примыкания) согласно Приложению Д настоящего стандарта. В качестве условий при расчетах принимаются данные из ГОСТ 30494-96, СНиП II-3-79*, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 для соответствующих климатических зон и категорий помещений.

4.1.4 Деформационная устойчивость узлов примыканий и их элементов рассчитывается с учетом особенности конструкции конкретного проектируемого узла, характеристик применяемых материалов, а также условий эксплуатации.

4.1.5 Долговечность, воздухонепроницаемость (предел водонепроницаемости) и звукоизоляционные характеристики узлов примыкания определяются экспериментально по методикам, утвержденным в установленном порядке. Предел водонепроницаемости узла примыкания определяется соответствующим показателем для материала наружного слоя.

4.1.6 Конструкция узлов примыканий должна обеспечивать паронепроницаемость со стороны помещения, а также свободный выход пара с уличной стороны.

4.1.7 Конструкции монтажных швов устанавливают в проектной документации на узлы примыкания конкретных видов СПК к проемам с учетом действующих НД и настоящего стандарта организации.

4.1.8 В настоящем стандарте организации приведены примеры конструктивных решений устройства узлов примыканий (Приложение А).

4.1.9 Производство работ по заполнению проемов необходимо осуществлять в соответствии с настоящим стандартом организации, проектной документацией и проектами производства работ на конкретный объект строительства, в состав которых должны входить технологические карты.

4.1.10 Контроль качества производства работ должен проводиться по данному стандарту.


4.1.11 В зависимости от конфигурации проемов узлы примыкания могут быть угловыми (оконный проем с четвертью, рис. 1а и 1б) или прямыми, что допускается в качестве исключения (оконный проем без четверти, рис. 2). Не рекомендуется выполнение узлов примыкания без четверти с применением мастичных герметизирующих материалов.

4.1.12 Конструкции узлов примыканий должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям, как снаружи стороны, так и со стороны помещения, температурным, усадочным и другим деформациям, динамическим (ветровым, эксплуатационным и др.) нагрузкам.

4.1.13 Деформационная устойчивость элементов узла примыкания должна быть такой, чтобы обеспечивалась нормальная его работа при расчетных размерах зазоров, геометрических размерах СПК и оконного проема, а также при любых возможных деформациях.

4.1.14 Номинальные размеры и конфигурации элементов узлов примыкания устанавливают в проектной документации.

Рисунок 1 Принципиальная схема узла примыкания к проемам с четвертью



- 6 - герметик;
 7 - СПК.
 8 - СПК.

Рисунок 2 - Принципиальная схема узла примыкания с применением ленточных гидроизоляционных и пароизоляционных материалов к проемам без четверти.

- 1 - стена;
 2 - элемент внутреннего откоса;
 3 - наружный водоизоляционный паропроницаемый слой (ПСУЛ);
 4 - центральный теплоизоляционный слой;
 5 - внутренний пароизоляционный слой;
 6 - герметик;
 7 - СПК.

4.1.15 Выбор материалов для устройства узлов примыканий и определение размеров монтажных зазоров следует производить с учетом возможных эксплуатационных (температурных и усадочных) изменений линейных размеров СПК и проемов, а также депланации коробок СПК. При этом эластичные изоляционные материалы, предназначенные для эксплуатации в сжатом состоянии, должны быть подобраны с учетом их расчетной (рабочей) степени скатия.

4.1.16 Материалы и изделия, применяемые для заполнения проемов, и материалы стекового проема должны соответствовать требованиям действующих стандартов, условиям договоров на поставку и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.17 Материалы, применяемые для устройства узлов примыканий, должны быть совместимы между собой, а также с материалами проема, коробки СПК и крепежных деталей.

4.1.18 Материалы, выходящие на наружную поверхность узла примыкания, должны быть устойчивы к воздействию эксплуатационных температур в диапазоне от температуры наиболее холодной пятидневки района эксплуатации с обеспечимостью 0,92 и до +70 °C.

4.1.19 Материалы для устройства узлов примыканий должны транспортироваться и храниться в условиях, соответствующих рекомендациям производителя.

4.2 Требования к ограждающим конструкциям

4.2.1 Размеры и конфигурация проемов должны соответствовать требованиям НД на эти элементы.

4.3 Требования к СПК

4.3.1 СПК, предназначенные для заполнения проемов в наружных стенах зданий, в зависимости от материала, из которого изготовлены, должны соответственно удовлетворять требованиям ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24700-99, ГОСТ 21519-2003, стандартам организаций, ТУ или другой нормативной документации на конкретные изделия и конструкции. Список нормативной документации на конкретные конструкции устанавливается в проектной документации и договорах на поставку изделий.

4.3.2 Места продольных соединений профилей, например, соединение подставочного профиля с нижним горизонтальным профилем коробки СПК, соединение профиля коробки СПК и расширительного профиля и т.п. должны уплотняться лентой ПСУЛ (рисунок 3).

Рисунок 3 - Уплотнение места примыкания подставочного профиля к профилю коробки СПК с применением ПСУЛ

- 1 - коробка СПК;
 2 - ПСУЛ;
 3 - подставочный профиль

4.4 Требования к крепежу

4.4.1 Требования к крепежным элементам приведены в Приложении В.

4.4.2 Для установки СПК применяют опорные (несущие) и распорные колодки (плинты) из полимерных материалов, пропитанной защитными средствами фибреры или древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору.

4.4.3 В определенных случаях распорные колодки могут быть и, вменены нагелем (шурпом по бетону, строительным шурпом).

4.4.4 Металлические элементы, приборы и крепежные детали СПК должны иметь антикоррозионное покрытие, предусмотренное проектной документацией. В помещениях с влажным и мокрым режимами (бани, душевые, бассейны и т.д.) необходимо применять крепежные детали из нержавеющей стали или оцинкованной стали.

4.5 Требования к швам монтажным

4.5.1 Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяются по основному функциональному назначению на:

- наружный - водоизоляционный, паропроницаемый;
- центральный - теплоизоляционный, звукоизоляционный;
- внутренний - пароизоляционный.

Каждый из слоев монтажного шва может, кроме основных, выполнять и дополнительные функции (например, наружный слой может иметь существенное сопротивление теплопередаче или обеспечивать звукоизоляцию), что необходимо учитывать при определении расчетных характеристик конструкции монтажного шва.

4.5.2 Значения показателей воздухонепроницаемости, водонепроницаемости (по пределу водонепроницаемости) и звукоизоляции монтажных швов следует принимать не ниже значений этих показателей для применяемых в конкретном случае СПК.

4.5.3 С наружной стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями, дюкерезиантами, нащельниками, антивандальными накладками и др.

4.5.4 Минимально допустимый размер торцевого зазора монтажного шва подбирается таким образом, чтобы обеспечивалась деформационная устойчивость всех элементов узла примыкания при любых возможных эксплуатационных деформациях.

4.5.5 Во всех случаях рекомендуется проектировать торцевые зазоры не менее 15 мм, что связано с технологической необходимостью нормального заполнения монтажных швов утеплителем.

4.5.6 При установлении номинальных размеров и конфигурации элементов монтажных швов учитывают:

- конфигурацию и номинальные размеры проема, коробки СПК и подоконной доски, включая их допустимые предельные отклонения;
- расчетные изменения линейных размеров проемов и СПК в процессе их эксплуатации от температурно-влажностных деформаций и усадок;
- технические характеристики материалов монтажного шва исходя из обеспечения необходимого сопротивления эксплуатационным нагрузкам (например, размер наружной изоляционной ленты подбирают исходя из расчетной степени скатия, позволяющей обеспечить заданные значения водо- и паропроницаемости, а для мастики учитывают толщину наносимого слоя, а также конфигурацию поперечного сечения мастичного шва для обеспечения необходимой деформационной устойчивости, адгезионных характеристик и требуемой паропроницаемости);
- температурно-влажностные режимы эксплуатации светопрозрачной ограждающей конструкции.

4.6 Требования к наружному слою монтажного шва

4.6.1 Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем при дождевом воздействии, при заданном (расчетном) перепаде давления воздуха между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва при параметрах воздействия указанных в методиках испытаний, утвержденных в установленном порядке.

4.6.2 Наружный слой монтажного шва не должен препятствовать удалению водяного пара из центрального слоя монтажного шва. Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя монтажного шва не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.

4.6.3 Сопротивление паропроницанию материалов наружного слоя монтажного шва не должно превышать сопротивление паропроницанию материалов центрального слоя и быть не более 0,25 м²·ч/Па·рг.

4.6.4 Для обеспечения наилучшего соотношения адгезионных и деформационных характеристик мастичных герметиков следует выдерживать сечение наносимого материала в соответствии с рисунком 4а и 4б.

Рисунок 4 а, б - Сечение наносимого материала.

Рисунок 4а

- 1 - мастичный герметик;
- 2 - эластичный бутовочный шнур;
- 3 - полиуретановый пенный утеплитель

Рисунок 4б

- 1 - мастичный герметик;
- 2 - эластичный полиуретан;
- 3 - полиуретановый пенный утеплитель

4.6.5 При применении в качестве гидро- и пароизоляционных материалов мастичных герметиков в рабочей документации производитель обязан декларировать толщину наносимого слоя: минимальную - для пароизоляционных герметиков, минимальную и максимальную - для гидроизоляционных паропроницаемых герметиков.

4.6.6 Соотношение размеров А и В должно быть 2:1 минимум.

4.7 Требования к среднему слою монтажного шва

4.7.1 Для устройства центрального слоя монтажного шва применяют полипротановые пенные утеплители, блоки минераловатных утеплителей, вспененный полистилен.

4.7.2 Центральный изоляционный слой монтажного шва должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче монтажного шва.

4.7.3 Сопротивление паропроницанию центрального слоя монтажного шва должно находиться в диапазоне значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев монтажного шва.

Для уменьшения расхода пенного утеплителя в монтажном зазоре при реконструкции и ремонте зданий используются плиты теплоизоляционные из пенополистирола, пенополиуретана и пенопласта плотностью 20-30 кг/м³ или плиты минераловатные плотностью не менее 75 кг/м³.

4.7.4 Прочность сцепления (адгезия) полипротанового пенного утеплителя (ПГТУ) с поверхностями проемов и коробок СПК должна быть не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²). Другие виды утеплителей, не обладающие собственной адгезией к поверхностям монтажного зазора, должны применяться таким образом, чтобы при любых возможных деформациях монтажного шва обеспечивалась его целостность и отсутствие отслоения утеплителя от поверхности монтажного зазора.

4.7.5 Водопоглощение полипротановых пенных утеплителей центрального слоя при полном погружении за 24 часа не должно превышать 3 % по массе.

4.8 Требования к внутреннему слою монтажного шва

4.8.1 Конструкция и материалы внутреннего слоя монтажного шва должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя монтажного шва от воздействия водяных паров со стороны помещения.

4.8.2 Материалы внутреннего слоя могут также нести на себе функции отражающей теплоизоляции.

4.8.3 Пароизоляционные материалы внутреннего слоя монтажного шва должны иметь сопротивление паропроницанию не менее сопротивления паропроницанию центрального слоя и быть не менее 2,0 м²·ч·Па/г.

4.9 Требования к материалам монтажного шва

4.9.1 Материалы, применяемые для устройства монтажных швов узлов примыканий, подразделяются по диапазону рабочих температур, при которых допускается производство монтажных работ, на материалы:

- летнего исполнения (от +5°C до +35°C);
- зимнего исполнения (с рабочими температурами ниже +5°C).

4.9.2 Материалы, применяемые для устройства узлов примыканий, должны быть совместимы между собой, а также с материалами проема, коробки СПК и крепежных деталей.

4.9.3 Изоляционные материалы наружного слоя монтажного шва (не защищенные при эксплуатации от воздействия прямых солнечных лучей) должны быть устойчивы к УФ облучению.

4.9.4 Сопротивление отслаиванию ленточных материалов наружного слоя монтажного шва от поверхностей проемов и коробок СПК должна быть не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/см²).

4.9.5 Прочность сцепления мастичных герметиков к поверхности проемов и коробок СПК должна быть не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

4.10 Требования к элементам отделки

4.10.1 Для герметизации мест примыканий коробки СПК и окося, коробки СПК и подоконника, отлива применяют силиконовые или акриловые герметики. При установке светопрозрачных конструкций из ПВХ профилей допускается применение клеев на основе растворов ИВХ, т.н. «кидкие пластики».

4.10.2 Для организации примыкания откосов к коробке СПК допускается применение специальных профилей, обеспечивающих герметичное примыкание и отсутствие образования трещин и зазоров в процессе эксплуатации.

4.10.3 Прочность сцепления (адгезия) герметиков с поверхностями проемов и коробок СПК должна быть не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

4.10.4 Для отделки наружных и внутренних откосов должны применяться водостойкие материалы.

5. Безопасность при производстве работ

5.1 При производстве работ по устройству узлов примыкания, а также при хранении и переработке отходов изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, санитарных норм и стандартов безопасности, в том числе ССБТ (система стандартов безопасности труда). На всех технологических операциях и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

5.2 До начала производства работ рабочие, занятые на установке СПК, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с технологической документацией.

5.3 К работе по установке СПК допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж на месте по технике безопасности и производственной санитарии и обученные безопасным методам производства работ.

5.4 Места производства работ должны быть убраны от мусора и излишков строительных материалов. Хранение материалов, инструмента, отходов производства должно соответствовать требованиям по охране труда.

5.5 Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (респираторами, рукаицами, очками, касками, предохранительными поясами).

5.6 На каждом рабочем месте уровня освещенности должен соответствовать установленным нормам.

5.7 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада высот, ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89.

При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительных поясов.

5.8 Леса и подмости, используемые при производстве работ по заполнению оконных проемов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 27321-87.

5.9 Выполнение работ с приставных лестниц и случайных средств подмашивания запрещается.

5.10 Предохранительные пояса должны соответствовать требованиям НД.

5.11 В местах производства работ СПК складируются в один ряд по высоте, с опорой на несущую конструкцию, в наклонном положении, или в специальных сконструированных кассетах (пирамидах), на подкладках.

5.12 При установке стеклопакетов и створок в коробки СПК необходимо обеспечить меры безопасности против выпадения их наружу.

5.13 Поднимать и переносить стеклопакеты, створки или СПК следует с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре.

5.14 Места, над которыми проводятся монтажные работы, а также зоны, где осуществляется подъем СПК или их деталей, необходимо ограждать и охранять.

5.15 После окончания работ необходимо убрать мусор в специально отведенное для него место.

5.16 При устройстве герметизации швов напылением пенополиуретанов должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.038 и указаниям изготовителей.

5.17 При работе с монтажной пеною для защиты кожи, глаз и органов дыхания должны использоваться средства индивидуальной защиты (очки и респираторы).

5.18 Курить на рабочих местах запрещается.

5.19 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013.

5.20 К работе с ручным электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении по охране труда.

5.21 При работе с ручным электроинструментом необходимо выполнять следующие требования:

- работать с инструментом класса I в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на диэлектрическом коврике;
- не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;
- предохранять провод, латающий электроинструмент, от механических повреждений;
- не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;
- не производить ремонт электроинструмента, проводов и штепсельных соединений самостоятельно (эти работы должен выполнять соответствующий электротехнический персонал);
- не производить замену режущей части инструмента до полной остановки электродвигателя;
- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент от сети;

- не передавать электроинструмент другим лицам;
 - не удалять стружку или опилки до полной остановки инструмента.
- 5.22 При сверлении следует проверить надежность закрепления сверла в патроне.
- 5.23 При обнаружении неисправности следует немедленно приостановить работу и сдать инструмент для проверки и ремонта.
- 5.24 По окончании работ электроинструмент следует отключить от сети, очистить.
- 5.25 Слесарно-монтажный инструмент должен содержаться в исправном состоянии, режущие кромки рабочего инструмента должны быть в заточенном состоянии.
- 5.26 При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть защищены от механических повреждений (колпаками, футлярами и т.п.).
- 5.27 Переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте необходимо в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном пояске.
- 5.28 Рукоятки у слесарно-монтажного инструмента ударного, нажимного и режущего действия должны быть гладкими и не иметь заусенцев.
- 5.29 Молотки, отвертки и другие ручные инструменты должны быть прочно закреплены в рукоятках.

6. Охрана окружающей среды

- 6.1 Запрещается производить слия или перелив горюче-смазочных материалов на строительной площадке.
- 6.2 Вывоз строительного мусора и утилизация отходов должны осуществляться в установленном порядке.
- 6.3 Запрещается сжигать отходы.
- 6.4 Запрещается использовать монтажную пену, содержащую озоноразрушающие компоненты.
- 6.5 Запрещается применять материалы, не имеющие гигиенические заключения.

7. Контроль качества

- 7.1 Контроль качества узлов примыкания производится на трех единицах узлов. Выборка узлов примыкания, подлежащих проверке, производится в случайном порядке. При этом в выборку должны попасть все основные характерные виды узлов примыканий из проверяемой партии.
- 7.2 Подготовку поверхностей оконных проемов оценивают визуально с расстояния 400 - 600 мм при освещенности не менее 300 лк.
- 7.3 При составлении акта скрытых работ по качеству швов монтажных узлов примыкания производится контроль по п.п. 10.2 - 10.7 настоящего СТО.
- 7.4 Производится вскрытие гидроизоляционного и пароизоляционного слоев монтажного шва с выемкой теплоизоляционного слоя на глубину не менее 1/2 глубины монтажного шва. Вскрытие производится на участке монтажного шва длиной 50+10 мм. Образцы берутся в трех местах на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Извлечение образца осуществляется подрезкой герметизирующего состава (ленты) в поперечном (монтажному шву) направлении. От прилегающих к монтажному шву поверхностей коробка СПК и поверхность пропа (примыкания) производится отслойивание адгезионных монтажных полос, герметика, и пененного уплотнителя.
- 7.5 Производится визуальный контроль заполнения монтажного шва теплоизолирующим материалом. Заполнение должно быть равномерным без образования пустот и ступков. Характер разрушения полиуретанового пененного уплотнителя при демонтаже - когезионный.
- 7.6 Инstrumentально контролируются толщина и ширина слоя нанесения, а также ширина зоны контакта мастичного герметика с поверхностью, ограничивающими монтажный зазор.
- 7.7 По окончании контрольных обследований полости, образованные выемкой уплотнителя, заполняют вставкой из жесткого уплотнителя. Вставка производится винтом. Вскрытие участки герметизируются материалами, применяемыми ранее или с аналогичными характеристиками.
- 7.8 Производится визуальный контроль качества установки ПСУЛ на предмет отсутствия разрывов и отхождения ленты от поверхностей зазора. Инstrumentально контролировать соблюдение степени скатия ПСУЛ в рабочем положении.
- 7.9 Визуально контролируется качество установки гидроизоляционных диффузионных лент под отливом или в иных металлах, где они применяются. Качество установки лент характеризуется отсутствием отслоений и разрывов, а также надежной и щательной заделкой угловых соединений или, в случае установки гидроизоляционных диффузионных лент под отливом, примыканий концов отрезка ленты к пропа.

- 7.10 Визуально контролируется качество установки пароизоляционных лент. Качество установки лент характеризуется отсутствием отслоений и разрывов, а также надежной и щательной заделкой угловых соединений.

- 7.11 Проверяется количество и расположение крепежных элементов, которое должно соответствовать требованиям Приложения В настоящего СТО. Для крепежных элементов проверяется правильность установки (способ примыкания к коробке СПК), надежность герметизации отверстий для крепежных элементов, а также глубина анкерования и другие принципиальные моменты, зависящие от материала ограждающей конструкции и расположения крепежных элементов в неё.

- 7.12 Проверяется количество и расположение опорных и дистанционных колодок, которое должно соответствовать требованиям Приложения Г настоящего СТО. Для опорных и дистанционных колодок проверяется качество материала, из которого они изготовлены, на соответствие п. 4.4.2 настоящего СТО.

- 7.13 Контроль по п.п. 7.8 и 7.9 производится до заполнения монтажного шва уплотнителем и заделки шва пароизоляционным материалом.

- 7.14 Приемку качества работ по устройству узлов примыканий оформляют актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком и Исполнителем. К акту сдачи-приемки прилагаются копии протоколов сертификационных испытаний узлов примыканий и санитарно-эпидемиологические заключения на примененные материалы. По согласованию между сторонами к акту сдачи-приемки могут прилагаться иные дополнительные документы.

8. Методы испытаний

- 8.1 Материалы, применяемые при производстве монтажа светопрозрачных конструкций, должны быть испытаны на соответствие требованиям НД на эти материалы и настоящего СТО.

- 8.2 Методы испытаний материалов при входном контроле качества устанавливают в технологической документации с учетом требований НД на эти материалы. Методы испытаний при производственном операционном контроле качества устанавливают в технологической документации с учетом требований настоящего стандарта.

- 8.3 Сопротивление паропроницанию и паропроницаемость материалов узла примыкания определяют по ГОСТ 25898-83.

- 8.4 Водопроницаемость узлов примыканий оценивают по пределу водонепроницаемости материалов наружного слоя согласно НД на эти материалы или по специальными методиками, утвержденным в установленном порядке.

- 8.5 Водопоглощение уплотнителей определяют по ГОСТ 17177-94.

- 8.6 Сопротивление отслаиванию ленточных материалов, применяемых в узлах примыканий, определяют по ГОСТ 10174-90.

- 8.7 Прочность склеивания герметиков с основой определяют по методу Б ГОСТ 26589-85.

- 8.8 Воздухопроницаемость и звукоизоляцию определяют по методикам, утвержденным в установленном порядке, исходя из методов испытаний соответственно по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.3-99.

- 8.9 Деформационная устойчивость узла примыкания определяется по соответствующему показателю для наименее устойчивого к деформациям элемента узла примыкания по методикам, утвержденным в установленном порядке.

- 8.10 Оценку морозостойкости материалов узла примыкания производят по температуре хрупкости по ГОСТ 2678-94 (диаметр гиба 400 мм).

- 8.11 Оценку теплостойкости материалов узла примыкания производят по ГОСТ 2678-94.

- 8.12 Долговечность (срок службы) материалов узла примыкания и их совместимость определяют по методике испытаний МИ 01.49001519-2004.

- 8.13 Контроль линейных размеров элементов узлов примыканий на соответствие проектным решениям производится по методикам, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями НД и настоящего СТО.

Приложение А Рабочие чертежи узлов

Изображенные профильные системы являются условными. Все приведенные узлы могут выполняться при установке СПК из различных материалов, например, алюминиевых сплавов, ПВХ, древесины и любых их сочетаний, согласно проектному решению.

Рис.	Описание	Стр.
A1	Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем без четверти. Организация фальш-четверти с применением металлического или пластмассового угла. Внешние откосы оштукатуриваются. Внутренние откосы утепляются и оштукатуриваются.	26
A2	Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуренные.	27
A3	Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы отделяются плитными материалами.	28
A4	Нижний узел примыкания СПК к проему из штучного материала. Крепление СПК на гибкие анкерные пластины устраняет риск протеки через крепежные отверстия. Лента Роббанд НП применена по схеме «внахлестку».	29
A5	Узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного уплотнителя со стороны улицы. Уплотнитель в проеме образует четверть. СПК смешивается на середину толщины несущей части стены. Внутренние откосы отделяются плитными материалами. Необходим теплотехнический расчет данного узла.	30
A6	Узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного уплотнителя со стороны улицы. Уплотнитель в проеме образует четверть. СПК смешивается на середину толщины несущей части стены. Внутренние откосы оштукатуриваются. Необходим теплотехнический расчет данного узла.	31
A7	Нижний узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного уплотнителя со стороны улицы. СПК смешается на середину толщины несущей части стены. Необходим теплотехнический расчет данного узла.	32
A8	Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным уплотнителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются.	33
A9	Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным уплотнителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются.	34
A10	Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным уплотнителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются.	35
A11	Нижний узел примыкания СПК к трехслойной железобетонной панели с эффективным уплотнителем в качестве среднего слоя. Необходима надежная гидроизоляция крепежных отверстий.	36
A12	Герметизация примыкания примыкания панели в СПК из алюминиевых профилей.	37
A13	Герметизация примыкания примыкания панели в СПК из алюминиевых профилей.	38
A14	Герметизация примыкания элементов СПК из ПВХ профилей к эркерному соединительному профилю.	39
A15	Узел примыкания СПК к проему стены из сендвич-панели.	40

A16	Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы утепляются и оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.	41
A17	Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.	42
A18	Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.	43

ЭКСПЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

№ поз.	Наименование
1	Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)
2	Гидроизоляционная диффузионная лента
3	Паронепроницаемая лента под мокрую отделку внутренних откосов
4	Паронепроницаемая лента под сухую отделку внутренних откосов
5	Гидроизоляционная герметизирующая лента
6	Аэрозольный полиуретановый пенящий утеплитель (ПНУ)
7	Силиконовый герметик
8	Металлический рамный дюбель
9	Шуруп по бетону
10	Пластмассовый дюбель со стопорным шурпом
11	Самонавесающий шурп
12	Крепление утеплителя
13	Уголок металлический
14	Уголок из ПВХ
15	Подоконная доска из древесины
16	Подоконная доска из ПВХ
17	Отлики
18	Коробка СПК из древесины
19	Коробка СПК из ПВХ
20	Материал на основе минеральных волокон
21	Гипсокартонная плита
22	Утеплитель
23	Кирпичная кладка
24	Железобетон
25	Отделочный профиль
26	Деревянный брус
27	Черновая коробка из древесины
28	Наличник из древесины
29	Доборный расширительный бруск
30	Профиль экраный соединительный
31	Алюминиевый профиль
32	Гибкая анилерная пластина
33	Отделка фасада
34	Закладной бруск
35	Гвоздь оцинкованный
36	Прижимная планка
37	Заполнение
38	Скоба
39	Гнутый профиль
40	Облицовка панели
41	Наполнитель панели
42	Паропроницаемый мастичный герметик
43	Паропроницаемый забутовочный шнур
44	Паронепроницаемый мастичный герметик
45	Паронепроницаемый забутовочный шнур

Рисунок А1 - Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем без четверти. Организация фальшчетверти с применением металлического или пластмассового уголка. Внешние откосы оштукатуриваются. Внутренние откосы утепляются и оштукатуриваются.

Рисунок А2- Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуренные.

Рисунок А3 - Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы отделываются плитными материалами.

Рисунок А4 - Нижний узел примыкания СПК к проему из штучного материала. Крепление СПК на гибкие анкерные пластины устраниет риск протечки через крепежные отверстия. Лента Робибанд НЛ применена по схеме «внакладку».

Рисунок А5 – Узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного утеплителя со стороны улицы. Утеплитель в проеме образует четверть. СПК смещается на середину толщины несущей части стены. Внутренние откосы отделяются плитными материалами. Необходим теплотехнический расчет данного узла.

Рисунок А6 – Узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного утеплителя со стороны улицы. Утеплитель в проеме образует четверть. Внутренние откосы отделяются плитными материалами. Необходим теплотехнический расчет данного узла.

Рисунок А7– Нижний узел примыкания СПК к стене из железобетона и эффективного утеплителя со стороны улицы. СПК смещается на середину толщины несущей части стены. Необходим теплотехнический расчет данного узла.

Рисунок А8 – Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются.

Рисунок А9 – Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Просм с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются.

Рисунок А10 – Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Просм с четвертью. Монтажный шов изнутри закрывается наличником.

Рисунок А11 – Нижний узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Необходима надежная гидроизоляция крепежных отверстий.

Рисунок А12 - Герметизация примыкания прижимной планки в СПК из алюминиевых профилей.

Рисунок А13 - Герметизация примыкания прижимной планки в СПК из алюминиевых профилей.

Рисунок А14- Герметизация примыкания элементов СГПС из ПВХ профилей к эркерному соединительному профилю.

Рисунок А15- Узел примыкания СПК к проему стены из сэндвич-панели.

Рисунок А16 – Узел примыкания к проему стены из штучного материала. Проем с четвертью. Внутренние откосы утепляются и оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.

Рисунок 17 – Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.

Рисунок 18 – Узел примыкания СПК к проему трехслойной железобетонной панели с эффективным утеплителем в качестве среднего слоя. Проем с четвертью. Внутренние откосы оштукатуриваются. Для герметизации монтажного шва применены мастичные герметики.

Приложение Б
Производство работ по заполнению проемов

Б.1 При заполнении проемов должны применяться машины, механизированный и ручной инструмент, а также приспособления, наименование и назначение которых приведены в приложении В.

Б.2 Подготовительные работы.

Б.2.1 Перед установкой СПК должны быть вынесены базовые линии, увязанные по фасаду здания, относительно которых будут размещаться СПК по вертикали и горизонтали.

Б.2.2 Перед установкой СПК необходимо:

- проверить качество и целостность поступающих на объект изделий и конструкций, а также их комплектацию;
- проверить соответствие фактических размеров СПК и оконных проемов проектной документации;
- проверить готовность откосов и штраб под отливы и подоконные доски;
- очистить проем от напльвов раствора и бетона, строительного мусора, пыли, грязи;
- снять открывающиеся створки и стеклопакеты в неоткрывающихся (глухих) створках СПК (для поливинилхордных, стеклопластиковых и алюминиевых конструкций), если такая возможность конструктивно предусмотрена.

Б.2.3 При ремонте зданий и замене СПК в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых СПК поверхности внутренних и наружных откосов следует очистить от остатков демонтируемой коробки СПК и конопатки и восстанавливать цементно-песчаным раствором или штукатурным составом без образования мостииков холода. Мероприятия по восстановлению поврежденных при извлечении СПК участков проемов устанавливают в НД.

Б.2.4 При отсутствии в проеме четверти допускается устройство фальшчетверти.

Б.3 Установка и крепление СПК.

Б.3.1 Место установки СПК по глубине проема должно соответствовать проектной документации.

При замене СПК в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку СПК в однородной (однослоевой) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в многослойных стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. Выбор размещения с всю прозрачной конструкции рекомендуется контролировать теплотехническим расчетом.

При этом необходимо обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах требований 4.1.15

Б.3.2 СПК устанавливают в проем на опорные колоды. С помощью распорных колодок (клиньев) и уровня выверяют горизонтальность, вертикальность и соосность каждой СПК. Примеры расположения опорных (несущих), распорных колодок и крепления приведены на рисунках (Приложения Г и Д соответственно).

Б.3.3 Размещают места расположения крепежных элементов (в соответствии с расположением закладных элементов и растворных швов).

Б.3.4 Демонтируют СПК, производят сверление отверстий в коробке СПК со стороны внешнего торца (при креплении на металлический рамный дебель, шуруп на бетон или шуруп-саморез) или размещают и фиксируют анкерные пластины.

Б.3.5 Повторное размещение СПК в проеме на опорных колодках.

Б.3.6 После установки и временной фиксации СПК закрепить к проему при помощи крепежных элементов согласно Приложениям В и Д.

Б.3.7 При креплении коробок СПК следует:

- сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов;
- использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки СПК сверлильным патроном;
- при установке СПК в кирпичных стенах из пустотелого кирпича и легких бетонов рекомендуется осуществлять крепление в растворные швы;
- просверленные отверстия продувать;
- крепление гвоздями недопустимо.

Б.3.8 В узлах соединения отдельных коробок СПК между собой или их примыкания к подставочным, пространственным, поворотным или расширительным профилям следует выполнить мероприятия, предотвращающие образование тепловых мостииков (мостики холода), если это несправедливо установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющиеся ленты или мастичных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

Б.4 Устройство монтажных швов.

Б.4.1 Перед устройством монтажных швов примыкающие поверхности (ПК и проема должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледи и изморози).

Б.4.2 Заполнение монтажного зазора производят послойно с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций изготовителей изоляционных материалов.

Б.4.2.1 Рекомендуется заполнение монтажного зазора ПГУ послойно, с предварительным и межслойным увлажнением поверхностей.

Б.4.2.2 Допускается послойная комбинация различных видов утеплителей, например, минераловатных и ПГУ, ПГУ и вспененного полистиэлена.

Б.4.3 Для устройства наружного слоя монтажного шва применяют саморасширяющиеся изоляционные материалы, паропроницаемые диффузионные ленточные материалы или паропроницаемые отверждющиеся мастики.

Б.4.3.1 Применение паропроницаемых герметиков недопустимо, кроме их сочетания с паропроницаемым материалом внешнего откоса. Сопротивление паропроницанию материала внешнего откоса в данном варианте не должно быть более данной характеристики для материалов внешнего паропроницаемого гидроизоляционного слоя.

Б.4.3.2 При использовании саморасширяющихся изоляционных материалов необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- паропроницаемую саморасширяющуюся ленту прикрепляют к четверти внешней ограждающей конструкции или к коробке СПК непосредственно перед установкой СПК в оконный проем ограждающей стенной конструкции;
 - закрепленная ПСУЛ не должна выступать за пределы четверти оконного проема, наиболее оптимальное заглубление ленты - 3 - 10 мм от грани четверти внутренней поверхности;
 - соединение ПСУЛ производить встык соединение внахлест недопустимо;
 - допускается изгиб ПСУЛ, радиусом не менее 40 мм;
 - размеры ПСУЛ подбираются исходя из рекомендаций производителя, в соответствии с размером фронтального зазора;
 - допускается окрашивание ПСУЛ паропроницаемыми лакокрасочными материалами на водной основе.
- Б.4.3.3 При использовании диффузионных ленточных материалов руководствуются следующими требованиями:
- фиксиацию ленты производят с помощью адгезионных полосок, а в случае их отсутствия с применением дополнительных адгезионных материалов, обеспечивающих адгезию заданной степени материала ленты с материалом поверхности, к которой производится крепление;
 - ограждающая стеновая конструкция в месте герметизации должна быть предварительно обработана праймером;
 - нахождение диффузионной ленты в незащищенном от УФ излучения состоянии свыше времени декларированного заводом-изготовителем недопустимо;
 - допускаетсястыковка лент по длине внахлест, длинастыковки (перехлеста) не менее 1/2 ширины ленты, но не менее 100 мм ;
 - рекомендуется дополнительная герметизация местстыковки.

Б.4.3.4 При использовании паропроницаемых герметиков для гидроизоляционного слоя следует руководствоваться следующими требованиями:

- толщина слоя паропроницаемого герметика в соответствии с пунктом 4.6.5 настоящего СТО;
- недопустимо исполнение треугольных и «П»-образных швов с применением мастичных материалов без использования бутовочного шнура;
- перед налесением мастичного материала поверхности предварительно обрабатывают праймером;
- ширина полосы контакта мастичного материала с поверхностями оконного проема и СПК должна обеспечивать превышение адгезионной прочности шва над напряжением, развивающимся в шве при его проектной деформационной устойчивости, с коэффициентом 2. При этом для обеспечения технологичности работ не следует проектировать и выполнять полосу контакта с шириной менее 3 мм на каждую сторону (Рисунок 4а и 4б).

Поверхности, прилегающие к герметизируемому участку, на время проведения работ следует укрыть от загрязнения скотчем или аналогичным материалом.

Б.4.4 Нанесение на паропроницаемый материал наружного слоя монтажного шва штукатурного слоя, шпатлевки или окраски его лакокрасочными материалами, создающими паронепроницаемую пленку, не допускается.

Б.4.5 Для устройства центрального тепло- и звукоизоляционного слоя монтажного шва применяют минеральную вату, пенный утеплитель или его комбинацию со вспененным полистиэленом.

Б.4.5.1 Уплотнение центрального слоя минеральной ваты следует производить без пропусков и разрывов. Бруски минеральной ваты устанавливаются в монтажный зазор с натягом.

Б.4.5.2 При устройстве центрального слоя монтажного шва полимуртановым или латексным пенным утеплителем следует придерживаться следующих правил:

- перед началом работы пенным утеплителем рыхлые сыпающиеся поверхности следует обсыпывать. Рекомендуется нанести праймер ;
- перед заполнением зазора пенным утеплителем поверхности необходимо увлажнить;
- заполнение монтажного зазора следует производить при полностью собранной, закрепленной СПК, при закрытых створках;
- при изменении температуры и влажности окружающей среды или смене поставщика пенного утеплителя работы следует начинать с пробного теста на вторичное расширение линейного материала;
- при работе следует контролировать полноту заполнения монтажного шва;
- не допускается выход излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки СПК;
- вышедший за пределы коробки СПК пенный утеплитель следует убирать в плоскость коробки СПК обжатием еще не полимеризованного материала;
- в необходимых случаях срезка пенного утеплителя допускается;
- монтажные зазоры шириной более 60 мм следует заполнять пенным утеплителем, в несколько проходов, с увлажнением монтажного шва перед каждым последующим проходом;
- при ширине монтажного зазора более 60 мм рекомендуется применять системные расширительные профили или приклеивать к поверхности внутреннего чернового откоса плитный теплоизоляционный материал в соответствии с пунктом 6.19 настоящего СТО.

Б.4.5.3 При устройстве центрального слоя монтажного шва допускается дополнительно с пенным утеплителем применять пенополиэтиленовые бутовочные шнуры. Работы по данной технологии следует проводить с соблюдением следующих правил:

- располагать бутовочный шнур следует ближе к внутреннему слою монтажного шва;
- забутовочный шнур следует вклеивать на клей КН-2 или аналогичный;
- забутовочный шнур должен быть обжат в монтажном шве на 20 - 50 %;
- забутовочный шнур укладывается без разрывов;
- забутовочный шнур не должен выступать за плоскость внутренней поверхности коробки СПК.

Б.4.6 Для решения вопросов повышения температур на поверхности внутренних откосов рекомендуется установка теплоизолирующего вкладыша (Рисунок А1). Габаритные размеры и расположение вкладыша выбираются исходя из теплотехнического расчета.

Б.4.7 Внутренний пароизоляционный слой устраивается непрерывно по всему контуру монтажного шва.

Внутренний слой монтажного шва может быть выполнен ленточными пароизоляционными материалами, изготовленными из бутилкаучуковых компонентов, ленточными материалами на основе алюминиевой фольги или иными пароизоляционными материалами, а также мастичными составами.

Б.4.7.1 При устройстве внутреннего пароизоляционного слоя ленточными герметиками следует руководствоваться следующими правилами:

- пароизоляционные ленты подразделяются по виду последующей отделки внутренних откосов на ленты для «мокрой» и «сухой» отделок;
- перед началом работы по пароизоляции монтажного шва следует обработать праймером поверхности проема;
- раскрытие пароизоляционных лент по длине выполняется с припуском для заделки мест угловых соединений, размер припуска выбирается согласно размерам монтажных зазоров, а также ширине ленты;
- допускаетсястыковка лент по длине внахлест, длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, но не менее 100 мм;
- внутренний пароизоляционный слой выполняется без разрывов, непрерывно по всему периметру проема;
- не допускается отслоение адгезионных слоев от поверхности коробки СПК и проема;
- монтаж пароизоляционных лент производится в несколько этапов:
- фиксирование ленты адгезионным слоем на поверхности коробки СПК (поверхности проема);
- уплакивание поверхности монтажного зазора;
- заполнение монтажного зазора пенным утеплителем, с последующей выдержкой 10-15 минут. Выдержка необходима для контроля заполнения монтажного зазора при вторичном расширении ПГУ;
- уплакивание поверхностей ПГУ и монтажного зазора;
- укрытие монтажного зазора пароизоляционной лентой, с фиксацией адгезионным слоем на поверхности проема (коробки СПК),
- обжатие пенного утеплителя пароизоляционной лентой.

Пароизоляционные ленточные материалы на основе алюминиевой фольги обладают функцией отражающей теплоизоляции.

Б.4.7.2 При устройстве внутреннего пароизоляционного слоя мастичными материалами следует руководствоваться пунктом 4.8.3 и Б.4.3.4 настоящего СТО.

Б.5 Установка отлива.

Б.5.1 Отлив устанавливается как в процессе монтажа СПК, так и после выполнения монтажных работ.

Б.5.2 При установке отлива в узлах примыкания к проему и коробке СПК следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. На внутренней поверхности отлива или в местах контакта с ограждающей конструкцией необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель.

Б.5.3 На поверхность откоса под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.

Б.5.4 Отлив должен заводиться в штрабы внешних откосов проема и крепиться к коробке СПК.

Б.5.5 При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят при помощи металлических кронштейнов к низу проема.

Б.5.6 В местах присоединения отлива к откосам и коробке СПК необходимо использовать пластиковые концевики (торцевые заглушки) и герметики.

Б.5.7 Внизу балконных дверных проемов при незастекленных балконах и подкюнях необходимо устраивать гидроизоляцию из ленточных или мастичных материалов для защиты конструкции стены от затекания дождевой воды. Вид гидроизоляционного материала устанавливается проектной документацией.

Б.6 Установка подоконной доски

Б.6.1 Подоконная доска устанавливается после монтажа СПК.

Б.6.2 При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией гидроизоляцию подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями.

Б.6.3 Подоконная доска заводится в штрабы внутренних откосов и под нижнюю часть коробки СПК. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев по уровню с уклоном во внутрь помещения 1-2 градуса.

Б.6.4 Не рекомендуется размер зазора между нижней плоскостью подоконной доски и нижним черновым откосом проема более 60 мм. Зазор, превышающий данный размер, следует ликвидировать цементно-песчаной стяжкой.

Б.6.5 Пространство под подоконной доской заполняется теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.

Б.6.6 Место контакта коробки СПК из ПВХ профилей или алюминиевых профилей и деревянной подоконной доски герметизируется герметиком. При установке подоконника из поливинилхлорида место контакта с коробкой СПК обрабатывается kleem для склеивания пластика.

Б.7 Отделка откосов.

Б.7.1 Отделку поверхности откосов и перемычек производят после заполнения монтажных зазоров, установки подоконных досок и отливов, в соответствии с проектной документацией (штукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка листовыми отделочными материалами или панелями).

Б.7.2 Поверхности откосов (внешних и внутренних) могут быть выполнены с помощью штукатуривания цементно-песчанным раствором.

Б.7.2.1 Примыкание штукатурного откоса к коробке СПК должно осуществляться с применением герметика в соответствии с пунктом Б.4.3.4 настоящего СТО во избежание образования трещин в процессе эксплуатации.

Б.7.3 Поверхности откосов (внешних и внутренних) могут быть выполнены с помощью листовых паронпроницаемых и паропроницаемых материалов.

Б.7.3.1 В случае применения паронпроницаемых листовых материалов необходимо обеспечивать пароизоляцию мест примыкания элементов отделки откосов к коробке СПК и к ограждающей конструкции, а также между собой и к подоконной доске.

Б.7.3.2 В случае применения паропроницаемых листовых материалов, необходимо выполнение пункта Б.4.7.

Б.7.3.4 Примыкание элементов отделки откосов, выполненных с применением паропроницаемых листовых материалов, к коробке СПК должно осуществляться с применением герметика, в соответствии с пунктом Б.4.3.4 настоящего СТО во избежание образования трещин в процессе эксплуатации.

Приложение В Требования к крепежным элементам и их установке

Б.1 Крепежные элементы предназначены для фиксации СПК к проемам и передачи эксплуатационных нагрузок на стенные конструкции.

Б.2 Для крепления коробок СПК к проемам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы (детали и системы):

- металлический рамный дюбель;
- пластмассовый рамный дюбель;
- пластмассовый дюбель со стопорным шурпом;
- пластмассовый дюбель-гвоздь;
- шурп по бетону;
- гибкая анкерная пластина (поворотная и неповоротная);
- специальные крепежные системы.

Крепежные элементы изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хроматированным покрытием толщиной не менее 9 микм.

Крепление коробок СПК и анкерных пластиン к стенам вязанием не допускается.

Допускается использование специальных полимерных анкерных систем (химический анкер).

Крепление коробок СПК при реконструкции строений старой постройки, имеющих историческую ценность, следует производить с помощью специальных анкерных систем. Сверление отверстий производить безударным инструментом.

Б.3 Металлические рамные дюбели применяются для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении СПК к стена姆 из бетона, кирпича полнотелого, керамзитобетона, природного камня и других подобных материалов.

Крепление СПК к стенам из пенобетона, газобетона, газосиликата, кирпича с вертикальными пустотами следует проводить в растворный шов, при этом максимально соблюдая рекомендованные расстояния между крепежными элементами и их расстановку по периметру СПК (Приложение Д).

Пластмассовые рамные дюбели применяются в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Б.4 Пластмассовые дюбели со стопорными шурпами применяют для крепления СПК к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелыми блоками, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления СПК к металлическим деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Требуемые размеры крепежного элемента определяют расчетом в зависимости от: конфигурации профиля коробки СПК, ширины торцевой части монтажного зазора, материала стены и эксплуатационных нагрузок.

Б.5 Значения несущей способности (допустимых нагрузок на вырыв) металлических рамных дюбелей диаметром 10 мм приведены в таблице В. 1

Б.6 Гибкие анкерные пластины рекомендуется применять для крепления С ИК к многослойным стенам с эффективным утеплителем.

Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке СПК в других конструкциях стен.

Гибкие анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали, толщиной не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к коробкам СПК до их установки в проемы с помощью строительных шурупов со сверлом диаметром не менее 4 мм и длиной, достаточной для крепления в армирующий профиль (при монтаже ГВХ с армирующим профилем и алюминиевых изделий).

При креплении анкерных пластин к изделиям, выполненным из древесины, следует применять строительные шурупы диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к стекле пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее двух точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной в соответствии с несущей способностью ограждающей конструкции, но не менее 40 мм.

Таблица В.1. Справочные значения несущей способности рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм

Наименование стеклового материала	Несущая способность дюбеля, кН, типа		
	Металлический рамный дюбель	Пластмассовый дюбель со стопорным шурупом при затяжении, мм	Пластмассовый рамный дюбель
	70	50	70
Бетон	и	1,1	2,1
Кирпич полнотелый	1,0	1,0	1,4
Кирпич цеолитовый	-	0,5	0,3
Легкие бетоны	-	0,3	0,4

В.7 Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

В.8 Для заделки дюбелей в стенах высверливают отверстия. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены.

Различают следующие режимы сверления:

- режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в полнотелом и пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;

- режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона плотностью более 700 кг/м³ и конструкций из натуральных камней.

В.9 Глубина сверления отверстий должна быть более анкруемой части дюбеля. Для дюбелей диаметром до 8 мм превышение глубины сверления должно составлять не менее 10 мм, а для дюбелей диаметром до 12 мм – не менее 20 мм.

Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления.

Расстояние от края строительной конструкции при установке элементов крепления должно обеспечивать отсутствие трещин и разрушений строительной конструкции. Рассчитывается и указывается в ГКД.

В.10 Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию мостиков холода, снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

Варианты крепления коробок СПК к стекам приведены на рисунке В.1. Рекомендуемые минимальная глубина заделки дюбелей и минимальная глубина ввинчивания строительных шурупов приведены в таблице В.2.

Рисунок В.1 - Варианты крепления коробок СПК к стекам.

В.11 Головки дюбелей и стопорных шурупов рекомендуется заглублять по внутреннему фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками), установленными на клей-герметик.

Таблица В.2. Рекомендуемая минимальная глубина заделки дюбелей и ввинчивания строительных шурупов в миллиметрах

Наименование стеклового материала	Минимальная глубина
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич цеолитовый	60
Блоки из природного камня	50
Легкие бетоны	60

В.12 Расположение дистанционных боковых колодок должно быть таким, чтобы обеспечивалось условие для свободной температурной деформации профилей коробки СПК.

В.13 Рекомендуемое расстояние от углов коробки СПК до дистанционных боковых колодок 200 - 250 мм.

В.14 Опорные колодки светогоризонтальных конструкций при грунтовых стеклопакетах должны располагаться под нижними рихтовочными пластинами стеклопакетов. Если в конструкции с грунтовыми стеклопакетами присутствуют вертикальные импосты, то опорные колодки должны располагаться таким образом, чтобы воспринимать нагрузки как от импостов, так и передаваемые через нижние рихтовочные пластины стеклопакетов.

Приложение Г
Примеры расположения колодок

Рисунок Г.1 - Примеры расположения опорных и дистанционных колодок.

Временная дистанционная колодка. После механической фиксации коробки СПК удаляется.

Опорная и дистанционная колодка. После монтажа не удаляется.

Приложение Д
Примеры расположения элементов крепления

Рисунок Д. 1 - Места расположения крепления.

Для коробок СПК из алюминиевых профилей и ПВХ профилей белого цвета:

А - 150-180 мм (от внутреннего угла коробки СПК);

В - не более 700 мм (между элементами);

С - 120 - 150 мм (от внутреннего края имposta);

Д - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема).

Для коробок СПК из ламинированных и окрашенных в массе ПВХ профилей:

А - 200 - 250 мм (от внутреннего угла коробки СПК);

В - не более 600 мм (между элементами);

С - 200 - 250 мм (от внутреннего края имposta);

Д - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема).

Для коробок деревянных СПК:

А - 150 - 180 мм (от внутреннего угла коробки СПК);

В - не более 800 мм (между элементами);

С - не нормируется (от внутреннего края имposta);

Д - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема)

При монтаже с использованием гибких анкерных пластин допускается изменение размеров А и С в меньшую сторону, поскольку гибкие анкерные пластины не препятствуют температурным деформациям профилей СПК. При монтаже на стержневые крепежные элементы, жесткие анкерные пластины и иные системы крепежа, которые могут препятствовать свободной температурной деформации профилей СПК соблюдение размеров Л и С обязательно.

Приложение Е

Перечень машин, механизированного и ручного инструмента и приспособлений

Наименование машин, механизированного и ручного инструмента и приспособлений	Назначение
Машины и механизированный инструмент	
Машина ручная сверлильная электрическая.	Сверление отверстий в профиле
Перфоратор с набором сверл с твердосплавными или алмазными несущими частями	Перфорирование в бетоне, камне, долблевание, сверление и завинчивание
Шуруповерт ручной электрический или дрель ручная двухскоростная с набором насадок под шурупы	Затяжка дюбелей и шурупов в отверстия
Лобзик электрический	Прирезка подоконной доски, раскрой панелей откосов
Углошлифовальная машина	Резка металлических элементов крепления, заточка инструмента.
Ручной инструмент и приспособления	
Приспособление УМФ (монтажная струбцина)	Выравнивание СИ К по вертикали и горизонтали и временная фиксация ее в проеме
Гвоздодер	Удаление гвоздей, разборка старой деревянной СПК
Ножовка по дереву с набором полотен	Распиливание материалов
Ножницы по металлу	Резка профиля, отпарка
Ножницы ручные	Резка ГСУЛ (предварительно скатой уплотнительной ленты) и других материалов
Удлинитель кабеля	Подключение электроинструмента
Молоток плотничный	Подбивка деревянных клиньев (подплодок) при монтаже
Заклепочник	Спайчивание по длине полотен сливов
Набор шпателей из нержавеющего металла	Нанесение и выравнивание ремонтных составов, мастичных герметиков
Струбцина	Временное крепление коробок СПК

Наименование машин, механизированного и ручного инструмента и приспособлений	Назначение
Щетки проволочные	Очистка поверхностей
Щетка-сметка	Очистка поверхностей
Эубило спасарное	Срубка наплыков
Пистолет для ГУ монтажной пены	Нанесение ГУ монтажной пены
Пистолет выхимный	Нанесение мастичных герметиков
Опрыскиватель бытовой или ручной краскопульта	Смачивание поверхностей
Кисти малярные	Смачивание, окрашивание поверхностей, грунтование
Набор отверток (с плоским шлицем и крестообразным)	Крепление приборов открытия
Лопатка пластикаовая	Подгонка коробки СПК при установке
Приспособление для переноски стеклопакетов («присоски»)	Переноска стеклопакетов
Скарпель	Подчистка поверхности от наплывов бетона
Отвес стальной строительный	Провешивание вертикальных плоскостей
Рулетка (метр складной)	Измерение линейных величин
Уровень строительный L = 400 мм, L = 1000 мм	Создание и контроль горизонтальных и вертикальных поверхностей
Угольник металлический поворотный	Выполнение и контроль прямых углов
Каска строительная	Защита головы
Очки защитные	Защита глаз
Рукавицы специальные	Защита рук
Респиратор	Защита органов дыхания
Страховочный пояс с удлинителем	Страховка рабочих при работе на высоте
Пояс специальный для ручного инструмента	Хранение и переноска мелкого инструмента при работе
Нож	Заточка карандаша, нарезка лент

Примечание. Кроме рекомендемых в таблице Е. 1 инструментов и приспособлений, возможно использование и других аналогичных, в том числе и импортных, соответствующих по своим характеристикам требованиям НД.

Приложение X

Методика анализа теплотехнических характеристик узлов примыкания

Ж.1 Теплотехнические качества узла примыкания и его элементов оцениваются на стадии проектирования по результатам теплотехнического моделирования на базе сертифицированного программного комплекса Window-Test или иных сертифицированных программных продуктов, допущенных для использования на территории Российской Федерации.

Ж.2 Исходными данными для расчета являются:

- чертежи конструктивного решения узла примыкания с указанием размеров всех входящих в него элементов;

- теплотехнические характеристики материалов узла примыкания;

- граничные условия.

Ж.3 В соответствии с ГОСТ 26602.1-99 теплотехнический расчет основан на математическом моделировании стационарного процесса теплопередачи через узел примыкания светопрозрачной конструкции к ограждающей конструкции здания или сооружения. В состав расчетной модели входит участок стены размером не менее двух ее толщин, коробка светопрозрачной конструкции с заполнением высотой 100 мм, при «глухом» исполнении светопрозрачной конструкции или коробка светопрозрачной конструкции со створкой с заполнением 100 мм, при открываемемся исполнении светопрозрачной конструкции, шов монтажный, элементы отделки. Элементы крепления не учитываются, кроме случаев возможного образования ими мостииков «холода», предположительно лежащих на локальном изменении температуры на внутренних поверхностях узла примыкания.

Ж.4 Сопоставительный анализ вариантов конструкции узла примыкания проводится по результатам моделирования теплопередачи при одинаковых граничных условиях, а именно:

- расчетная температура наружной поверхности $\alpha_H = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, принимаемая в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_H = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, принимаемый согласно ГОСТ 26602.1-99;

- расчетная температура воздуха в помещении с регулируемым температурно-влажностным режимом $\alpha_{\text{в}} = 15 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96 для жилых и общественных зданий или соответствующей нормативной документации для зданий иного назначения;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности узла примыкания $\alpha_B = 8,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, принимаемый согласно СНиП 23-02-2003

«Тепловая защита зданий»;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности коробки оконного (дверного) блока $\alpha_B = 8,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{С})$, принимаемый согласно ГОСТ 26602-1-99.

Ж.5 Ключевым фактором положительной оценки результата анализа является показатель температуры не ниже температуры точки росы для микроклимата данного помещения в точке, образованной и носкостью внутреннего откоса (подоконной доски) с плоскостью внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, или элементов отделки, укрывающих шов монтажный.

Ж.6 Пример оформления результата анализа теплотехнических характеристик узла примыкания приведен в Приложении К.

Приложение К
Пример оформления результата теплотехнического анализа примыкания

Общество с ограниченной ответственностью

«Робитекс»

PCC RU.CUP064.0004

«Утверждают»

Генеральный директор ООО «Робитекс»

XXXXXXXXXX.X

«ХХ» XXXXXXXXXX 200 Хг.

Экспертное заключение № XXX/XX

121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 25, строение 1

Тел 780-52-74, 780-52-75, тел/факс 786-29-17 (автомат)

http://www.robitech.ru, E-mail: to@robitech.ru

Правовые основы проведения экспертизы

Основанием для проведения экспертизы является Заявка ООО XXXXXXXXX от ХХ XXXXXXXX 200Х года.

Организация, проводящая экспертизу, её руководитель, равно как и же порты, проводящие данную экспертизу, не находились и не находятся в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших экспертизу, г трол и других лиц, заинтересованных в результате экспертизы.

Экспертное заключение дано на основании результатов проведенных и следований и расчетов в соответствии со специальностями экспертов.

Введение

Цель работы: Комплексная оценка монтажа светопрозрачной конструкции с оценкой теплотехнических параметров узлов примыканий к ограждающей конструкции.

Описание светопрозрачной конструкции: Конструкция из ПВХ профиля XXXXXXXXX рама - 110 мм, створка - 92 мм, подставочный профиль 32 мм, стеклопакет 4 16-4-16-4.

Описание ограждающей конструкции: Ограждающая конструкция послойная выполнена из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе плотностью 1700 кг/м³, ширина кладки 2,5 кирпича (650 мм), четверть выполнена в 1/2 кирпича (120 мм) глубиной 70.

Описание материалов монтажного шва: Внешний слой: вертикальные и верхний горизонтальный швы - гидроизоляционная паропроницаемая лента «Робибанд» ПСУЛ 20/40, нижний горизонтальный участок под отливом - гидроизоляционная паропроницаемая лента «Робибанд» НП 100 мм, шумогаситель под отливом «Робибанд» 15/40.

Центральный слой: Монтажная ПУ лента «Robi-Foam» проф.

Внутренний слой: вертикальные и верхний горизонтальный швы - пароизоляционная лента «Робибанд» ВМ 120 мм, нижний горизонтальный у ни -ток - пароизоляционная лента «Робибанд» ВС 100 мм .

Визуальная оценка состояния оконного блока и узла примыкания

На внешнем слое лента «Робибанд» ПСУЛ установлена с объектом 20-25% от max расширения, не имеет разрывов и не прорвалась соединений, гидроизоляционная паропроницаемая маляр лента «Робибанд» НП установлена на предварительно обработанную праймером подготовленную поверхность оконного проема без разрывов, с выполнением надежной заделки угловых соединений. Заполнение торцевого зазора монтажного шва произведено полиуретановой монтажной пеной без пустот и разрывов. Пароизоляционные ленты «Робибанд» ВМ и «Робибанд» ВС не имеют разрывов и отслоений. Адгезионные полосы приклеены на заранее подготовленные, обработанные праймером поверхности откосов оконного проема. Заделка угловых соединений - герметична.

Методика теплотехнического расчета

Расчет светопрозрачной конструкции и узлов примыканий проводился по сертифицированному программному комплексу Wwindow (сертификат соответствия №РОСС RU.СП11.Н00081). Исходными данными для проведения расчетов являются:

- чертежи светопрозрачной конструкции;
- чертежи узлов примыканий;
- теплотехнические характеристики материалов конструкций;
- граничные условия.

Теплотехнический расчет основан на математическом моделировании стационарного процесса теплопередачи через строительные конструкции, фрагментов ограждающих конструкций зданий, включая светопрозрачные конструкции, системы остекления и узлы примыкания блоков к стекловым проемам.

Область применения методики расчета являются:

- проведение сопоставительного анализа приведенного сопротивления теплопередаче вариантов светопрозрачных ограждающих конструкций различного назначения;
- выбор оптимальных конструктивных решений на основе проведенных теплотехнических расчетов;
- оценка температурного режима монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стекловым проемам для выбора наиболее эффективного их конструктивного решения.

Исходные данные:

Чертеж сечений светопрозрачной конструкции (рисунки К.1 и К.2).

Чертеж узла примыкания (рисунок К.3).

Характеристики материалов, используемых в светопрозрачной и ограждающей конструкциях, узлах примыкания (теплопроводность, значение излучательной способности поверхностей материалов) (таблица К.1).

Границевые условия. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, коэффициент теплоотдачи α_n , температура воздуха в помещении, принимаемая в зависимости от n_i значения помещения, коэффициент тепловосприятия α_B (таблица К.2).

Теплотехнический расчет:

Характеристики материалов, используемых в светопрозрачной и ограждающей конструкциях, узлах примыкания.

Таблица К.1

Материалы/элементы	Теплопроводность Вт/(мС)	Эмиссионная способность поверхности ϵ	Источник данных
			Библ. Therm
Профиль ПВХ	0,17	0,9	Библ. Therm
Уплотнитель ЕПДМ	0,25	0,9	Библ. Therm
Пена монтажная «Robi-foam»	0,05	0,9	Библ. Therm
Робибанд ПСУЛ	0,05	0,9	Протокол исп..
Бутылкачук	0,24	0,9	Библ. Therm
Сталь	50	0,8	СНиП
Цементно-песчаный раствор	0,93	0,9	СНиП
Кладка кирпич глиняный обыкновенный	0,76	0,93	СНиП
Силикон	0,35	0,9	Библ. Therm
Древесина	0,35	0,9	СНиП

Границевые условия

Город (область) МОСКВА (в соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» табл. «Температура наружного воздуха»)

Внешний контур		
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностю 0,92	°С	-28
Коэффициент теплоотдачи α_n	Вт/(м ² С)	23,0
Внутренний контур		
Температура воздуха помещения	°С	20
Коэффициент тепловосприятия α_B светопрозрачной конструкции	Вт/(м ² С)	8,0
Коэффициент тепловосприятия α_B ограждающей конструкции	Вт/(м ² С)	8,7

Рисунок К.1 - Конструкция коробка + створка светопрозрачной ограждающей конструкции XXXXXXXXXXXXXX (боковые и верхнее примыкания).

Полости 1 заполнены экструдированным полистиролом.

Рисунок К.2 - Конструкция коробка + створка + подставочный профиль светопрозрачной ограждающей конструкции XXXXXXXXXXXXXX (нижний узел примыкания). Полости 1 заполнены экструдированным полистиролом.

Рисунок К3 - Эскиз участка ограждающей конструкции, входящей в узел примыкания.

Рисунок К.4 - Температурное поле узла примыкания светопрозрачной конструкции из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXX. Сечение узла в нижней части в зоне расположения опорной колодки ПВХ подоконника. Температура на участке примыкания подоконника к коробке рамы 11,8 °C.

Рисунок К.5 - Визуализация температурного поля узла примыкания светопрозрачной конструкции из Г1ВХ профиля XXXXXXXXXXXXXX

Рисунок К.6 - Температурное поле узла примыкания светопрозрачной конструкции из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXXXX. Сечение узла в нижней части в зоне неполного заполнения зазора под подоконником утеплителем. Температура на участке примыкания подоконника к коробке рамы 11,2 °C.

Рисунок К.7 - Температурное поле узла примыкания светопрозрачной конструкции из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXXXX. Сечение узла примыкания вертикального бруска оконной коробки к ограждающей конструкции с четвертью. Откос выполнен цементно-песчаным раствором с последующей окраской. Температура на участке примыкания подоконника к коробке рамы 12,7 °C.

Рисунок К.8 - Температурное поле узла прымыкания светопрозрачной конструкции из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXXXXX Сечение узла прымыкания вертикального бруска оконной коробки к ограждающей конструкции с четвертью. Откос выполнен ПВХ панелью толщиной 10 мм. Без дополнительного утепления внутреннего откоса. Температура на участке прымыкания подоконника к коробке рамы 12,4 °С.

Рисунок А.9 - Температурное поле узла прымыкания светопрозрачной конструкции из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXXXXX Сечение узла прымыкания вертикального бруска оконной коробки к ограждающей конструкции с четвертью. Откос выполнен ПВХ панелью толщиной 10 мм . С частичным утеплением внутреннего откоса. Температура на участке прымыкания подоконника к коробке рамы 12,6 °С.

Рисунок К.10 - Температурное поле узла прымыкания светопрозрачной конструкции и из ПВХ профиля XXXXXXXXXXXXXXX Сечение узла прымыкания вертикального бруска оконной коробки к ограждающей конструкции с четвертью. Откос выполнен ПВХ панелью толщиной 10 мм . С утеплением внутреннего откоса. Температура на участке прымыкания подоконника к коробке рамы 13,0 °С.

Выводы

Расчет температурных полей приведенных узлов прымыканий ПВХ конструкции из профиля XXXXXXXXXXXXXXX к однослоевой конструкции, выполненной из кирпича глиняного плотностью 1700 кг/м³ толщиной 650 мм для региона г. Москвы с температурой наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, равной -28 °С и температурой помещения +20 °С позволяет сделать следующие выводы.

В критических точках (прымыкание откосов к коробке оконного блока и прымыкание подоконника к коробке оконного блока) температура не опускается ниже температуры точки росы, равной 9,28 °С (для температуры воздуха помещения +20 °С при 50 % относительной влажности).

Все приведенные в расчетах узлы рекомендованы к применению.

Инженер XXXXXXXXXXXX

Свидетельство №XX

Приложение Л Сведения о разработчиках стандарта

Организации разработчики

ООО «РОБИТЕКС»	Генеральный директор А.В. Сергеев
Руководитель разработки и исполнитель	Технический директор Н.Ю. Румянцев
Исполнитель	Технический консультант А.В. Уланов
«АПРОК»	Президент А.В. Спиридонов
ГУП «МНИИТЭП»	Организации участников Зам. Директора В.А. Аникин
НИЦП «МИО»	Президент Н.В. Шведов
ГУП «НИИМостстой»	Первый зам директора по научной работе, д.т.н. В.Ф. Коровяков
ОО ПКФ «СТРОЙСИСТЕМА СТ»	Генеральный директор В.Ф. Лаптев
ООО «РОБИТОРГ»	Генеральный директор С.С. Коршиков
ООО «ИЦ АПРОК-ТЕСТ»	Генеральный директор Л.Н. Ким